

PINZA SELECCIONADORA MB-G500 S4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavadora aconsejada	lb	11,020 - 17,640
Peso	lb	926
Capacidad (garras cerradas)	cy	0.24
Rotación	Degree	360°
Presión del aceite (rotación)	PSI	2,321 - 2,901
Caudal de aceite (rotación)	gal/min	4 - 7
Presión de aceite máxima (apertura - cierre)	PSI	2,611 - 3,626
Caudal de aceite máximo (apertura - cierre)	gal/min	8 - 11
Dimensión A	in	59
Dimensión B	in	39
Dimensión C	in	16
Dimensión D	in	43
Dimensión E	in	34
Dimensión F	in	21
Dimensión G	in	22

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit cuchillas multifunción	Kit de cobertura para contención de garras
Kit placas laterales dentadas	Kit para mejorar el agarre interno de las garras
Kit de elevación basculante con perfiles de goma	Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V
Garantía de 24 meses	

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Obras urbanas



Mantenimiento de
áreas verdes y
agrícolas



Mantenimiento de
áreas forestales

