

SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G500 S4



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Doporučené rypadlo	lb	11,020 - 17,640
Hmotnost	lb	926
Kapacita (zavřené drápy)	cy	0.24
Rotace	Degree	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	PSI	2,321 - 2,901
Průtok oleje (pro rotaci)	gal/min	4 - 7
Maximální tlak oleje (otevření - zavření)	PSI	2,611 - 3,626
Maximální průtok oleje (otevření - zavření)	gal/min	8 - 11
Rozměr A	in	59
Rozměr B	in	39
Rozměr C	in	16
Rozměr D	in	43
Rozměr E	in	34
Rozměr F	in	21
Rozměr G	in	22

VOLITELNĚ PŘISLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Ozubené boční desky	Sada pro vylepšení vnitřního úchopu
Gumové zvedací profily	
Záruka 24 měsíců	

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

