



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	3,5 - 5,5
Вес	Тонна	0,288
Объём (закрытые челюсти)	м ³	0,10
Вращение	Градус	360°
Давление масла (вращение)	бар	150 - 200
Расход масла (вращение)	л/мин	10 - 20
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	бар	180 - 220
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	л/мин	20 - 30
Размер A	мм	1300
Размер B	мм	865
Размер C	мм	425
Размер D	мм	960
Размер E	мм	770
Размер F	мм	520
Размер G	мм	475

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
	Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей
Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями	Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В
Гарантия 24 месяца	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов