



30 - 20	طن	الحفار المناسب
2,05	طن	الحجم
1,43	م3	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	درجة	دوران
250 - 200	بار	(الدوران) ضغط الزيت
40 - 30	لتر / دقيقة.	(الدوران) تدفق الزيت
350 - 300	بار	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
90 - 70	لتر / دقيقة.	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
2480	مليمتر	الحجم أ
1650	مليمتر	الحجم ب
810	مليمتر	الحجم ج
1950	مليمتر	الحجم د
1365	مليمتر	الحجم هـ
1110	مليمتر	الحجم ف
1535	مليمتر	الحجم ز

الملحقات الاختيارية

طقم شفرات متعدد الوظائف	طقم غطاء احتواء المخالب
طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب	طقم حمايه مطاطي قابل للإمالة
طقم تمديد طاقة الدوران	طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت
Remote power control system	

مجالات التطبيق



الأنفاق



مناجم



مخارج



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



مواقع البناء في المدن



القنوات



البيئات المغلقة