

## Swap mini \_Lampada da tavolo



Lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Sulla base è presente un controllo "touch", che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.

Ø 4,9 cm  
Ø 1,9 in



14,8 cm  
5,8 in



1,4 cm  
0,6 in  
2,8 cm  
1,1 in

Ø 10 cm  
Ø 3,9 in



LED

dimmerabile

IP65

### LD1131

|   |              |           |   |            |           |
|---|--------------|-----------|---|------------|-----------|
|  | Nero         | <b>N3</b> |  | Bianco     | <b>B3</b> |
|  | Cromo lucido | <b>C3</b> |  | Oro lucido | <b>O3</b> |
| <small>Non adatta per uso esterno</small>   |              |           | <small>Non adatta per uso esterno</small>   |            |           |
|  | Corten       | <b>R3</b> |   |            |           |



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Swap mini \_Lampada da tavolo

## Specifiche illuminotecniche


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| sorgente                            | LED                  |
| tipologia                           | SMD                  |
| potenza totale                      | 2.0 W                |
| potenza scheda LED                  | 1.4 W                |
| temperatura colore                  | 2200 - 2700 - 3000 K |
| lumen lampada                       | 112 - 120 - 127 lm   |
| lumen LED                           | 141 - 168 - 192 lm   |
| fascio luminoso                     | 100°                 |
| CRI                                 | > 90                 |
| classe energetica sorgente luminosa | F                    |
| dimmer                              | TOUCH DIMMER         |
| sensore di presenza                 | NO                   |

## Specifiche elettriche

|                           |  |
|---------------------------|--|
| classe                    | 3  |
| tensione di alimentazione | 5Vdc max.2A  |
| batteria                  | batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3.7v - 2600 ma/h |
| autonomia                 | 13 H.  |
| tempo di ricarica         | 3 H.   |

## ACCESSORI

### LD0300UC



4.4 cm • 4.4 cm • 3.6 cm • IP20  
• 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

### LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.0 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

### LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.0 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

### LD1030RB



Ø 7.5 cm • 1.3 cm • IP20  
• 5Vdc max.2A • 50/60 Hz



■ Nero