

Ciottolo

CE ENEC



Lampade da parete e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Ciottolo wall lamp
→ **LD0480G3**



Ciottolo wall lamp
→ LD0485R3

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE
FINISHES

CODICE
CODE

parete
wall



12,4 x 13,3 x 4,9 cm
4,7 x 5,1 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0480G3

LD0480R3

paletto
bollard



12,4 x 13,3 x 10 cm
4,7 x 5,1 x 3,9 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0483G3

LD0483R3

paletto
bollard



12,4 x 13,3 x 50 cm
4,7 x 5,1 x 19,7 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0485G3

LD0485R3

paletto
bollard



12,4 x 13,3 x 70 cm
4,7 x 5,1 x 27,6 in

LED


220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0487G3

LD0487R3



Metodo di fissaggio corretto:

1. Lampada fissata su un plinto
in cemento con viti di fissaggio idonee.

Correct fixing procedure:

1. Lamp fixed to a cement plinth with
suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle
illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those
illustrated are considered unsuitable.