

Poldina Reverso _Lampada da tavolo



Lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, con contenitore multiuso. Un controllo "touch" presente nella parte inferiore della testa che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Il contenitore multiuso (capacità 18 cl) in resina termoplastica adatta al contatto alimentare (PET) è removibile e riutilizzabile. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



35 cm
13,8 in



1,2 cm
0,5 in






8,8 cm
3,5 in


LED

dimmerabile

IP54

LD0420

	Bianco	B3		Corten	R3
	Grigio scuro	N3		Sabbia	S3
	Salvia	G3			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina Reverso _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.3 W
potenza scheda LED	2.3 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	191 - 198 - 217 lm
lumen LED	241 - 250 - 262 lm
fascio luminoso	46°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.
input driver	100-240V
frequenza driver	50/60 Hz

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.3 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.3 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0420RB




Ø 7.5 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero

LD0350



Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz

■ Righe rosse 03

09