



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый экскаватор	фунт	44,100 - 66,140
Вес	фунт	4,52
Объём (закрытые челюсти)	cu	1.87
Вращение	Degree	360°
Давление масла (вращение)	PSI	2,901 - 3,626
Расход масла (вращение)	гал/мин	8 - 11
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	PSI	4,351 - 5,076
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	гал/мин	18 - 24
Размер A	in	98
Размер B	in	65
Размер C	in	32
Размер D	in	77
Размер E	in	55
Размер F	in	44
Размер G	in	60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей	Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями
Комплект для усиления крутящего момента	
Remote power control system	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Содержание и обслуживание лесных районов

