



FREZE KAFALARI

MB-R500



A



B



TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tavsiye edilen ekskavatör	lb	7,720 - 24,250
	Tavsiye edilen bekoloder*	lb	7,720 - 13,230
	Ağırlık	lb	661
	Kesme genişliği	in	18
	En yüksek güç	ft lb	14,456
	Hız/Dk. (minimum - maksimum)	rpm	80 - 120
	Çıkış torku	Nm	5,000
	Basınç	PSI	4,351 - 5,076
	Geri dönüş basıncı	PSI	< 58
	Yağ akışı**	gal/min	16 - 32
	Tambur çapı	in	20
	Boyut A	in	20
	Boyut B	in	20
	Boyut C	in	32

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Nebülizör	Tambur seti değiştirilebilir (düşük set / tam set)
Kaya ya da asfalt pikleri kiti	Tambur tesisat kiti
Freze yatay ayarlama kiti	Kule rotasyonu kiti
Güç aktarım kiti	24 Ay garanti

UYGULAMA ALANLARI



Yıkımlar



Yol çalışmaları



Ocaklar



Madenler



Galeriler



Kapalı ortamlar



Kanalizasyonlar



Kazi çalışmaları



Kentsel çalışma alanları



Çevresel iyileştirme



Suda çalışma



Profilleme