



26,460 - 15,430	lb	الحفار المناسب
1,389	lb	الحجم
0.31	cy	مخالب مغلقة (القدرة)
360°	Degree	دوران
2,901 - 2,321	PSI	(الدوران) ضغط الزيت
9 - 7	gal/min	(الدوران) تدفق الزيت
4,351 - 3,626	PSI	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
16 - 13	gal/min	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
67	in	الحجم أ
45	in	الحجم ب
19	in	الحجم ج
51	in	الحجم د
38	in	الحجم هـ
25	in	الحجم ف
26	in	الحجم ز

الملحقات الاختيارية

طقم شفرات متعدد الوظائف	طقم غطاء احتواء المخالب
طقم لوحات جانبية مسننة	طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب
طقم حمايه مطاطي قابل للإمالة	طقم تمديد طاقة الدوران
طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت	Remote power control system

مجالات التطبيق



الأنفاق



مناجم



مخارج



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



مواقع البناء في المدن



القنوات



البيئات المغلقة