

Home 230V _parete-soffitto



Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



12,5 cm
4,8 in

9,5 cm
3,7 in



25 cm
9,8 in

LED

non dimmerabile

IP54

LD0250

	Bianco	B3		Grigio scuro	G3
	Corten	R3			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Home 230V _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	10 W
potenza scheda LED	9.7 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	480 lm
lumen LED	1463 lm
fascio luminoso	122°
CRI	> 80
classe energetica	D
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	220 mA

ACCESSORI
