



TEKNİK ÖZELLİKLER




	Tavsiye edilen ekskavatör	lb	2,860 - 6,170
	Kazıcı/Yükleyici* önerilir	lb	6,610 - 8,820**
	Ağırlık	lb	216
	Yük kapasitesi	cy	0.07
	Basınç	PSI	2,901 - 3,191
	Yağ akışı***	gal/min	7 - 9
	Boyut A	in	29
	Boyut B	in	21
	Boyut C	in	19

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Kepçenin arka koluna takılabilir.

*** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

ROTOR KİTİ










	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
 RQ8 Tarama kiti	0.30 in	Islak/kuru toprak taraması
 RQ15 Tarama kiti	0.6 in	Toprak havalandırma
 RM Karıştırıcı kiti		Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma

* Rotor kapalı konumda.

UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ15 Tarama kiti
RM Karıştırıcı kiti	Yük kapasitesi artırma kiti
Pervane tutucu konteyner	24 Ay garanti

UYGULAMA ALANLARI

				
Yol çalışmaları	Galeriler	Kapalı ortamlar	Kanalizasyonlar	Geri dönüşüm ve kompostlama
				
Kazi çalışmaları	Kentsel çalışma alanları	Dökümhaneler	Çevresel iyileştirme	

