

## Pencil \_Modulo luminoso piccolo



Pencil è un modulo luminoso a batteria, portatile e ricaricabile, disponibile in tre misure. All'estremità del modulo è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, il modulo luminoso è utilizzabile anche all'esterno; resiste inoltre alla nebbia salina (1500 h). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Il modulo Pencil può essere ricaricato in due modi: direttamente tramite caricabatterie; o a contatto sulla base di stazionamento, la quale può essere utilizzata anche solo come alloggio del modulo, per un utilizzo come lampada da terra o da tavolo. Caricabatterie non incluso.

5,4 cm  
2,1 in



50 cm  
19,6 in



LED

dimmerabile

IP65

### LD0800

	Bianco	<b>B3</b>		Corten	<b>R3</b>
	Grigio scuro	<b>G3</b>			



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Pencil \_Modulo luminoso piccolo

## Specifiche illuminotecniche


sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	6.0 W
potenza scheda LED	5.0 W
temperatura colore	2700 - 3150 - 4000 K
lumen lampada	530 - 590 - 680 lm
lumen LED	580 - 650 - 680 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	19Vdc max.2.5A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 3 celle mod. 26650 11.1v - 5000 ma/h
autonomia	100% 8 h. - 60% 13 h. - 30% 28 h. - 6% 58 h.
tempo di ricarica	6 H.

## ACCESSORI

### LD0800CS



5 cm • 12 cm • 4 cm • 6.0 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

### LD0810



Ø 20 cm • 32 cm • IP20 •  
• 50/60 Hz



■ Bianco B3

■ Grigio scuro G3

■ Corten R3

### LD0811



4.7 cm • 3.7 cm • 3 cm • 500 cm •  
• 50/60 Hz




■ Bianco B3

■ Grigio scuro G3

■ Corten R3

### LD0812



4.7 cm • 3.7 cm • 500 cm •  
• 50/60 Hz



■ Bianco B3

■ Grigio scuro G3

■ Corten R3

### LD0813



2.5 cm • 3 cm • 10 cm • • 50/60 Hz




■ Bianco B3

■ Grigio scuro G3

■ Corten R3

### LD081400



9 cm • 12 cm • 28 cm • • 50/60 Hz



■ Trasparente


# Pencil \_Modulo luminoso piccolo

LD0815



4.7 cm • 3.8 cm • 6.4 cm •  
• 50/60 Hz

**ERAC**

 Bianco B3

 Corten R3

 Grigio scuro G3