



EN 14785  
 BlmSchV Stufe 2  
 Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV  
 ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV  
 5 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0


**Dati tecnici**

Potenza utile nominale (Max)	8 kW
Potenza utile minima	2.4 kW
Rendimento al Max	90.4 %
Rendimento al Min	92.9 %
Classe efficienza energetica (scala A++ / G)	A+
Indice di efficienza energetica (EEI)	127 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ )	87 %
Temperatura dei fumi in uscita al Max	166 °C
Temperatura dei fumi in uscita al Min	79 °C
Particolato - OGC - Nox (nominale al 13%O <sub>2</sub> )	9 - 5 - 95 mg/Nm <sup>3</sup>
CO al 13% O <sub>2</sub> al Min e al Max	0.011 - 0.006 %
CO <sub>2</sub> al Min e al Max	5.9 - 11.8 %
Tiraggio consigliato alla potenza Max	10 Pa
Tiraggio minimo consentito alla potenza Min	5 Pa
Massa fumi al Min e al Max	3.1 - 5.4 g/sec
Capacità serbatoio	44 l
Dimensioni del combustibile	Ø 6mm L 3 ÷ 40mm
Consumo orario al Min e al Max	0.6 - 1.9 kg/h *
Autonomia al Min e al Max	48 - 15 h *
Volume riscaldabile m <sup>3</sup>	145 - 229 - 400 **
Ingresso aria per la combustione	Ø 60 mm
Presca d'aria	80 cm <sup>2</sup>
Uscita fumi	Ø 80 mm
Potenza elettrica nominale (EN 60335-1)	87 W (max 340 W)
Tensione e frequenza di alimentazione	230 Volt / 50 Hz
Peso netto	161 kg
Distanza da materiale combustibile (retro/lato/sotto)	120 mm / 200 mm / 0 mm
Distanza da materiale combustibile (fronte/soffitto)	800 mm / 1000 mm

\*Dati che possono variare a seconda del combustibile usato

\*\*Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m<sup>3</sup> (rispettivamente 55-35-20 W/m<sup>3</sup>)