



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ

## MB-HDS212






A



B



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








	Рекомендуемый экскаватор	фунт	11,020 - 22,050
	Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/ погрузчик*	фунт	17,640 - 19,840**
	Рекомендуемый мини погрузчик*	фунт	6,610 - 8,820
	Вес	фунт	1,058
	Вместимость	ку	0.20
	Давление	PSI	2,901 - 3,626
	Расход масла***	гал/мин	20 - 26
	Размер A	in	48
	Размер B	in	32
	Размер C	in	28

\* Проверьте номинальную рабочую мощность.

\*\* \* Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

\*\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

### КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВКА*	ТИП ОБРАБОТКИ
 Набор для просеивания RQ8	0.30 in	Просеивание влажной/сухой земли
 Набор для просеивания RQ20	0.8 in	Аэрация грунта
 Набор для просеивания RQ50	2.0 in	
 Комплект смесителя RM		Аэрация грунта Аэрация компоста Измельчение древесного угля Измельчение стекла Измельчение гипсокартона
 Комплект мелкого просеивания RE8	0.30 in	
 Комплект мелкого просеивания RE16	0.60 in	Просеивание влажной/сухой земли
 Комплект для компостирования RC	1.40 in	Измельчение листвы и мелких веток Компостирование

\* Ротор в закрытом положении.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Набор для просеивания RQ8	Набор для просеивания RQ20
Набор для просеивания RQ50	Комплект смесителя RM
Комплект мелкого просеивания RE8	Комплект мелкого просеивания RE16
Комплект для компостирования RC	Корпус для размещения роторов
Гарантия 24 месяца	

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

