


Bis _parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44, lo rende indicato per piscine e ambienti umidi in genere. Disponibili tre dimensioni.



13 cm
5,1 in



Ø48 cm
Ø18,9 in

LED


dimmerabile

IP44

LD611313

Trasparente

NE



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Bis _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	29 W
potenza scheda LED	24 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2070 lm
lumen LED	3000 lm
fascio luminoso	116°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	TRIAC
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	1.2 A

ACCESSORI
