

11 - 3,5	طن	الحفار المناسب
6 - 3,5	طن	انزلاقية التوجيه المناسب*
0,3	طن	الحجم
350 - 300	بار	الضغط
4 >	بار	الضغط الخلفي
120 - 60	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
450	مليمتر	عرض القطع
19600	نيوتن	قوة الاسنان
120 - 80	دورة في الدقيقة	السرعة / دقيقة. (الحد الأدنى الحد الأقصى)
5000	نيوتن متر	عزم الإخراج
500	مليمتر	قطر الاسطوانة
500	مليمتر	الحجم أ
500	مليمتر	الحجم ب
820	مليمتر	الحجم ج


* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.


الملحقات الاختيارية

الخاخ	طقم طبل قابل للتبديل (مجموعة منخفضة / مجموعة كاملة)
عدة اسنان للحجارة و الاسفلت	طقم غطاء الطبل
طقم التكسير الجانبي	طقم دوران القاطع
عده ناقل الطاقة	

مجالات التطبيق



A



B

