

Poldina _Lampada da tavolo



Lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Un controllo "touch" presente nella parte superiore della testa permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica e finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.

Poldina _Lampada da tavolo

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



38 cm
14,9 in

10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in




8,8 cm
3,4 in

1 cm
0,4 in

LED dimmerabile IP65

LD0340

	Bianco	B3		Corten	R3
	Grigio scuro	N3		Sabbia	S3
	Salvia	G3		Blu avio	A3
	Rosa	P3		Rosso	F3
	Bordeaux	X3		Verde scuro	M3
	Nero	D3		Oro lucido	O3
			Non adatta per uso esterno		
	Cromo lucido	C3		Foglia color oro	BFO
			Non adatta per uso esterno		
	Foglia color argento	BFA		Foglia color rame	RFR
			Non adatta per uso esterno		
	Blu avio - Foglia color oro craquelé	AFO		Nero - Foglia color oro craquelé	DFO
			Non adatta per uso esterno		
	Rosso - Foglia color oro craquelé	FFO			
			Non adatta per uso esterno		



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.
input driver	100-240V
frequenza driver	50/60 Hz

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350




Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz


■ Righe rosse 03

09

LD0350RB



9.4 cm • 9.4 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero