



ロータリースクリーニングバケット MB-HDS307





A



B

仕様



 推奨油圧シヨベル	ton	2.5~5
 推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	ton	4~6**
質量	kg	117
最大容量	m ³	0.08
使用油圧	MPa	20~22
流量***	l/min	25~35
寸法 A	mm	760
寸法 B	mm	700
寸法 C	mm	595

* 定格運転容量をご確認ください

** 後方バックホーのアームにのみ取付け可能。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
	ふるい用ロータリー RQ8	8 mm
	ふるい用ロータリー RQ15	15 mm
	攪拌用ロータリー RM	土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ15
攪拌用ロータリー RM	シャフトホルダー

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鑄造所



緑地・農地整備