



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый экскаватор	Тонна	18 - 30
Вес	Тонна	1,65
Объём (закрытые челюсти)	м <sup>3</sup>	0,71
Вращение	Градус	360°
Давление масла (вращение)	бар	200 - 250
Расход масла (вращение)	л/мин	30 - 40
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	бар	300 - 350
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	л/мин	70 - 90
Размер A	мм	2115
Размер B	мм	1450
Размер C	мм	590
Размер D	мм	1670
Размер E	мм	1185
Размер F	мм	810
Размер G	мм	1235

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей	Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями
Комплект для усиления крутящего момента	Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В
Remote power control system	Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Содержание и обслуживание лесных районов

