



# ФРЕЗА MB-R700



A



B



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор

Тонна

6 - 13



Рекомендуемый мини погрузчик\*

Тонна

6 - 10

Вес

Тонна

0,6

Давление

бар

300 - 350

Обратное давление

бар

< 4

Расход масла\*\*

л/мин

110 - 180

Ширина резки

мм

890

Сила воздействия на зуб

Н

19600

Скорость/Мин. (минимальная - максимальная)

об/мин

80 - 110

Выходной крутящий момент

Нм

5000

Диаметр барабана

мм

500

Размер A

мм

895

Размер B

мм

500

Размер C

мм

930

\* Проверьте номинальную рабочую мощность.

\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Сменный набор барабанов (неполный набор/ полный набор)

Набор зубьев горная порода или асфальт

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Работа в воде



Профилеирование