

77,160 - 41,490	lb	الحفار المناسب
3,086	lb	الحجم
44	in	عرض القطع
29,502	ft lb	قوة الاسنان
80 - 60	دورة في الدقيقة	السرعة / دقيقة. (الحد الأدنى الحد الأقصى)
13,200	نيوتن متر	عزم الإخراج
5,076 - 4,351	PSI	الضغط
58 >	PSI	الضغط الخلفي
92 - 66	gal/min	تدفق الزيت*
27	in	قطر الاسطوانة
44	in	الحجم أ
27	in	الحجم ب
54	in	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

طقم طبل قابل للتبديل (مجموعة منخفضة / مجموعة كاملة)	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهراً	عدة اسنان للحجارة و الاسفلت

مجالات التطبيق



القنوات
التشكيل



البيئات المخلفة
الاعمال في الماء




الأنفاق
الخضراء والزراعية صيانة
المساحات




أعمال الطرق
مواقع البناء في المدن



الهدم
حفر للإزالة



A



B

