Martellato

mod. 50T003

Digital Probe Thermometer

Termometro elettronico a sonda

Hand book of use and maintenance

Manuale d'uso e manutenzione

SPECIFICHE:

Campo di misura della temperatura: -50°C ~ 300°C (-58°F ~ 572°F)
Temperatura massima cavo: 200°C (392°F)
Accuratezza della temperatura: ± 1°C (0°C ~ 100°C), ± 2°C (101°C ~ 250°C)
Risoluzione del display della temperatura: 0,1°C (0,2%)
Intervallo di tempo: 99MIN 59SEC
Funzione di allarme del timer
Funzione di allarme per alta temperatura
°C/°F interruttore
Batteria: 1 PC x 1.5volt AAA

FUNZIONAMENTO:

1. COOK/TIMER pulsante
Premere COOK/TIMER per passare dalla modalità cuoco alla modalità timer.
In modalità timer, premere il pulsante SEC e MIN per impostare il conto alla rovescia.
Per avviare e interrompere il timer, premere S/S.
Per ripristinare il timer, premere e tenere premuti MIN e SEC contemporaneamente.
2. pulsante ▲
In modalità COOK. premere il pulsante ▲ per aumentare la temperatura di allarme.
3. pulsante ▼
In modalità COOK. premere il pulsante ▼ per abbassare la temperatura dell'allarme.
4. °C / °F
Premere il pulsante °C / °F davanti all'unità per alternare tra centigradi e Fahrenheit.
5 Inserire la sonda nell'alimento. Quando la temperatura del cibo ha raggiunto la temperatura impostata, il termometro emetterà un allarme.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

Sostituire la batteria quando il display si attenua, usare batteria AAA da 1,5 V
Avviso: Non lasciare mai il termometro nel forno chiuso.
Pulire accuratamente il sondino dopo ogni utilizzo.
Il termometro non è impermeabile. Non immergere il termometro nell'acqua.
Pulire solo con panno umido.

Martellato

Goods imported by / Prodotto importato da
Martellato srl - via Rovigo, 1/B Vigonza (PD) Italy
tel. +39 049 7800155 - fax +39 049 8087744
www.martellato.com - martellato@martellato.com

Recycling: Check the directions of your municipality.
Raccolta differenziata: Verifica le disposizioni del tuo comune.

DPL50T003_2023