

Slat

CE ENEC



Lampade da parete e paletto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Slat wall amp
→ LD0150G3 + LD0152G3

SPECIFICHE
SPECIFICATIONSDATI TECNICI
TECHNICAL DATAFINITURE
FINISHESCODICE
CODEparete
wall4,5 x 18 x 3 cm
1,6 x 7,1 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 4W |
470lm | beam angle 70°**IP65**Mono emissione
Uplight or downlight

Bianco / White

LD0150B3

Grigio scuro / Dark gray

LD0150G3

Corten

LD0150R3

parete
wall6 x 50 x 6 cm
2,4 x 19,7 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>80 |
2x10W | 2x1372lm | beam angle
107°**IP65**Bi emissione
Uplight and downlight

Bianco / White

LD0152B3

Grigio scuro / Dark gray

LD0152G3

Corten

LD0152R3

paletto
bollard5 x 10 x 60,5 cm
2 x 3,9 x 23,6 in**LED**100-240V | 3000K | CRI>80 | 8W |
986lm | beam angle 98°**IP54**Mono emissione
Uplight or downlight


Grigio scuro / Dark gray

LD0154G3

LED100-240V | 3000K | CRI>80 |
2x7W | 2x858lm | beam angle
112°**IP54**Bi emissione
Uplight and downlight

Grigio scuro / Dark gray

LD0155G3

**Metodo di fissaggio corretto:****1.** Lampada fissata su un plinto
in cemento con viti di fissaggio idonee.**Correct fixing procedure:****1.** Lamp fixed to a cement plinth with
suitable anchor bolts or screws.Modalità di installazioni differenti da quelle
illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those
illustrated are considered unsuitable.