

5,5 - 3,5	طن	الحفار المناسب
0,288	طن	الحجم
0,10	م3	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	درجة	دوران
200 - 150	بار	(الدوران) ضغط الزيت
20 - 10	لتر / دقيقة.	(الدوران) تدفق الزيت
220 - 180	بار	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
30 - 20	لتر / دقيقة.	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
1300	مليمتر	الحجم أ
865	مليمتر	الحجم ب
425	مليمتر	الحجم ج
960	مليمتر	الحجم د
770	مليمتر	الحجم هـ
520	مليمتر	الحجم ف
475	مليمتر	الحجم ز

الملحقات الاختيارية

طقم غطاء احتواء المخالب	طقم شفرات متعدد الوظائف
طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب	طقم لوحات جانبية مسننة
طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت	طقم حمايه مطاطي قابل للإزالة
	ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



القتوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



مواقع البناء في المدن

