

SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G500 S4



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Doporučené rypadlo	lb	11,020 - 17,640
Hmotnost	lb	926
Kapacita (zavřené drápy)	cy	0.24
Rotace	Degree	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	PSI	2,321 - 2,901
Průtok oleje (pro rotaci)	gal/min	4 - 7
Maximální tlak oleje (otevření - zavření)	PSI	2,611 - 3,626
Maximální průtok oleje (otevření - zavření)	gal/min	8 - 11
Rozměr A	in	59
Rozměr B	in	39
Rozměr C	in	16
Rozměr D	in	43
Rozměr E	in	34
Rozměr F	in	21
Rozměr G	in	22

VOLITELNĚ PŘISLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Ozubené boční desky	Sada pro vylepšení vnitřního úchopu
Gumové zvedací profily	Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

