


## Poldina \_Lampada da parete



Lampada da parete a batteria, ricaricabile. Un controllo "touch" presente nella parte superiore della testa permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di testa magnetica che si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente sulla propria base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.

Ø 11 cm  
Ø 4,3 in



14 cm  
5,5 in



8,8 cm  
3,4 in

15,8 cm  
6,2 in



LED

dimmerabile

IP54

### LD0688

	Bianco	<b>B3</b>		Corten	<b>R3</b>
	Grigio scuro	<b>N3</b>			



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Poldina \_Lampada da parete

## Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.

## ACCESSORI

### LD0350

Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz



 Righe rosse 03

09

### LD0340RA

6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



 Nero

### LD0688RB


Ø 10.2 cm • 1.7 cm • IP20  
• 5Vdc max.1A • 50/60 Hz



 Nero

### LD0490UA

2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20  
• 100-240V • 50/60 Hz



 Bianco