



SCHAUFELSEPARATOR MB-HDS214



A



B



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Empfohlener Bagger	lb	19,840 - 28,660
	Empfohlener Baggerlader/Lader*	lb	17,640 - 28,660
	Empfohlener Minilader*	lb	8,820 - 22,050
	Gewicht	lb	1,087
	Ladekapazität	cy	0,52
	Gegendruck	PSI	2,901 - 3,626
	Ölfluss**	gal/min	20 - 32
	Abmessung A	in	54
	Abmessung B	in	44
	Abmessung C	in	37

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

WELLEN-KIT

KIT	TRENNABSTAND*	BEARBEITUNGSART
 Siebwellen-Kit RQ8	0.30 in	Sieben von Erde feucht/trocken Bodenbelüftung
 Siebwellen-Kit RQ20	0.8 in	
 Siebwellen-Kit RQ50	2.0 in	
 Mischwellen-Kit RM		Bodenbelüftung Belüftung von Kompost Reduzierung von Pflanzenkohle Glaszerkleinerung Zerkleinerung von Gipskarton
 Siebwellen-Kit Fein RE8	0.30 in	Sieben von Erde feucht/trocken
 Siebwellen-Kit Fein RE16	0.60 in	
 Kit- Kompostierung RC	1.40 in	Zerkleinern von Laub und kleinen Ästen Kompostierung

* Welle in Endposition.

ZUBEHÖR

Siebwellen-Kit RQ8	Siebwellen-Kit RQ20
Siebwellen-Kit RQ50	Mischwellen-Kit RM
Siebwellen-Kit Fein RE8	Siebwellen-Kit Fein RE16
Kit- Kompostierung RC	Wellenträger

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

