

66,140 - 39,680	lb	الحفار المناسب
3,637	lb	الحجم
0.93	cy	(مخالب مغلقة) القدرة
360°	Degree	دوران
3,626 - 2,901	PSI	(الدوران) ضغط الزيت
11 - 8	gal/min	(الدوران) تدفق الزيت
5,076 - 4,351	PSI	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
24 - 18	gal/min	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
83	in	الحجم أ
57	in	الحجم ب
23	in	الحجم ج
66	in	الحجم د
47	in	الحجم هـ
32	in	الحجم ف
49	in	الحجم ز

## الملحقات الاختيارية

طقم شفرات متعدد الوظائف	طقم غطاء احتواء المخالب
طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب	طقم حمايه مطاطي قابل للإمالة
طقم تمديد طاقة الدوران	طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت
Remote power control system	

## مجالات التطبيق



الأنفاق



مناجم



مخارج



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة  
المساحات



مواقع البناء في المدن



القنوات



البيئات المغلقة

