

## Super O \_Lampada da parete



Lampada da parete a batteria, ricaricabile. Il modulo luminoso si fissa alla montatura tramite un magnete, e - ruotando a 360° - permette di orientare la luce. Un controllo "touch" presente nella parte superiore del modulo permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, le lampade della collezione sono utilizzabili anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Il modulo si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente connettendolo all'apposito disco di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso.



LED dimmerabile IP65

**LD1150**

Bianco **B3** Nero **N3**



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Super O \_Lampada da parete

## Specifiche illuminotecniche


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| sorgente                            | LED                  |
| tipologia                           | SMD                  |
| potenza totale                      | 3.5 W                |
| potenza scheda LED                  | 3.0 W                |
| temperatura colore                  | 2700 - 3150 - 4000 K |
| lumen lampada                       | 226 - 262 - 261 lm   |
| lumen LED                           | 287 - 331 - 336 lm   |
| fascio luminoso                     | 94°                  |
| CRI                                 | > 90                 |
| classe energetica sorgente luminosa | F                    |
| dimmer                              | TOUCH DIMMER         |
| sensore di presenza                 | NO                   |

## Specifiche elettriche

|                           |  |
|---------------------------|--|
| classe                    | 3  |
| tensione di alimentazione | 5Vdc max.2A  |
| batteria                  | batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 5000 ma/h |
| autonomia                 | 100% 11 h. - 60% 18 h. - 30% 36 h. - 6% 160 h.                 |
| tempo di ricarica         | 5 H.   |

## ACCESSORI

### LD0300UC



4.4 cm • 4.4 cm • 3.6 cm • IP20  
• 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

### LD0340RA



6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 3.5 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

### LD1060



Ø 12.5 cm • 4.3 cm • 3.5 W  
• 287 - 331 - 336 lm  
• 2700 - 3150 - 4000 K • IP65  
• CRI > 90 • 5Vdc max.2A • 50/60 Hz



■ Bianco B3

■ Nero N3