



| | | |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| 12 - 7 | طن | الحفار المناسب |
| 0,63 | طن | الحجم |
| 0,24 | م3 | القدرة (مخالب مغلقة) |
| 360° | درجة | دوران |
| 200 - 160 | بار | (الدوران) ضغط الزيت |
| 35 - 25 | لتر / دقيقة. | (الدوران) تدفق الزيت |
| 300 - 250 | بار | (مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت |
| 60 - 50 | لتر / دقيقة. | (مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت |
| 1705 | مليمتر | الحجم أ |
| 1145 | مليمتر | الحجم ب |
| 470 | مليمتر | الحجم ج |
| 1300 | مليمتر | الحجم د |
| 975 | مليمتر | الحجم هـ |
| 625 | مليمتر | الحجم ف |
| 650 | مليمتر | الحجم ز |

الملحقات الاختيارية

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| طقم غطاء احتواء المخالب | طقم شفرات متعدد الوظائف |
| طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب | طقم لوحات جانبية مسننة |
| طقم تمديد طاقة الدوران | طقم حمايه مطاطي قابل للإزالة |
| Remote power control system | طقم كهربائي (وظيفة أنبوبين) 12 فولت |
| | ضمان لمدة 24 شهراً |

مجالات التطبيق

