

5,5 - 3,5	طن	الحفار المناسب
0,288	طن	الحجم
0,10	م3	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	درجة	دوران
200 - 150	بار	(الدوران) ضغط الزيت
20 - 10	لتر / دقيقة.	(الدوران) تدفق الزيت
220 - 180	بار	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
30 - 20	لتر / دقيقة.	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
1300	مليمتر	الحجم أ
865	مليمتر	الحجم ب
425	مليمتر	الحجم ج
960	مليمتر	الحجم د
770	مليمتر	الحجم هـ
520	مليمتر	الحجم ف
475	مليمتر	الحجم ز

الملحقات الاختيارية

طقم شفرات متعدد الوظائف	طقم غطاء احتواء المخالب
طقم لوحات جانبية مسننة	طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب
طقم حمايه مطاطي قابل للإزالة	طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت

مجالات التطبيق



الهدم



مواقع البناء في المدن



الخضراء والزراعية صيانة



المساحات



صيانة الغابات



الأنفاق



أعمال الطرق



البيئات المغلقة



القنوات

