



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый экскаватор	Тонна	20 - 30
Вес	Тонна	2,05
Объём (закрытые челюсти)	м ³	1,43
Вращение	Градус	360°
Давление масла (вращение)	бар	200 - 250
Расход масла (вращение)	л/мин	30 - 40
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	бар	300 - 350
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	л/мин	70 - 90
Размер A	мм	2480
Размер B	мм	1650
Размер C	мм	810
Размер D	мм	1950
Размер E	мм	1365
Размер F	мм	1110
Размер G	мм	1535

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей	Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями
Комплект для усиления крутящего момента	
Remote power control system	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Содержание и обслуживание лесных районов

