

SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G500 S4



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Doporučené rypadlo	tun	5 - 8
Hmotnost	tun	0,42
Kapacita (zavřené drápy)	m ³	0,18
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	160 - 200
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	15 - 25
Maximální tlak oleje (otevření - zavření)	bar	180 - 250
Maximální průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	30 - 40
Rozměr A	mm	1500
Rozměr B	mm	980
Rozměr C	mm	415
Rozměr D	mm	1095
Rozměr E	mm	855
Rozměr F	mm	530
Rozměr G	mm	555

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Ozubené boční desky	Sada pro vylepšení vnitřního úchopu
Gumové zvedací profily	
Záruka 24 měsíců	

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

