



## TEKNİK ÖZELLİKLER




	Tavsiye edilen ekskavatör	ton	1,3 - 2,8
	Kazıcı/Yükleyici* önerilir	ton	3 - 4**
	Ağırlık	ton	0,098
	Yük kapasitesi	m <sup>3</sup>	0.05
	Basınç	bar	200 - 220
	Yağ akışı***	l/min	25 - 35
	Boyut A	mm	740
	Boyut B	mm	545
	Boyut C	mm	495

\* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

\*\* Kepçenin arka koluna takılabilir.

\*\*\* Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

## ROTOR KİTİ










	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
 RQ8 Tarama kiti	8 mm	Islak/kuru toprak taraması
 RQ15 Tarama kiti	15 mm	Toprak havalandırma
 RM Karıştırıcı kiti		Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma

\* Rotor kapalı konumda.

## UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ15 Tarama kiti
RM Karıştırıcı kiti	Yük kapasitesi artırma kiti
Pervane tutucu konteyner	24 Ay garanti

## UYGULAMA ALANLARI

				
Yol çalışmaları	Galeriler	Kapalı ortamlar	Kanalizasyonlar	Geri dönüşüm ve kompostlama
				
Kazi çalışmaları	Kentsel çalışma alanları	Dökümhaneler	Çevresel iyileştirme	

