

8 - 5	طن	الحفار المناسب
0,42	طن	الحجم
0,18	م3	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	درجة	دوران
200 - 160	بار	(الدوران) ضغط الزيت
25 - 15	لتر / دقيقة.	(الدوران) تدفق الزيت
250 - 180	بار	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
40 - 30	لتر / دقيقة.	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
1500	مليمتر	الحجم أ
980	مليمتر	الحجم ب
415	مليمتر	الحجم ج
1095	مليمتر	الحجم د
855	مليمتر	الحجم هـ
530	مليمتر	الحجم ف
555	مليمتر	الحجم ز

الملحقات الاختيارية

طقم شفرات متعدد الوظائف	طقم غطاء احتواء المخالب
طقم لوحات جانبية مسننة	طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب
طقم حمايه مطاطي قابل للإزالة	طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت

مجالات التطبيق



القتوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



مواقع البناء في المدن

