



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый экскаватор	фунт	44,100 - 66,140
Вес	фунт	4,52
Объём (закрытые челюсти)	cu	1.87
Вращение	Degree	360°
Давление масла (вращение)	PSI	2,901 - 3,626
Расход масла (вращение)	гал/мин	8 - 11
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	PSI	4,351 - 5,076
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	гал/мин	18 - 24
Размер A	in	98
Размер B	in	65
Размер C	in	32
Размер D	in	77
Размер E	in	55
Размер F	in	44
Размер G	in	60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей	Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями
Комплект для усиления крутящего момента	Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В
Remote power control system	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Содержание и обслуживание лесных районов

